

Кран водоразборный настенный.

Условное обозначение: КрН ГОСТ 25809-96

Страна – изготовитель : Российская Федерация

Фирма – изготовитель : ООО «Аркон»

Адрес : почтовый – 300028, г. Тула, ул. Болдина, 94
юридический – 300020, г. Тула, ул. Железнодорожная, 51**Назначение.**

Кран водоразборный предназначается для подачи из водопроводных систем холодной или горячей воды, устанавливается над раковиной, мойкой, умывальником в жилых и общественных зданиях.

Транспортирование и хранение.

Кран следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях при температуре воздуха от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Транспортирование должно производиться крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Кран следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С (ГОСТ 15150).

При погрузке, выгрузке, транспортировании, хранении кран должен быть предохранен от механических повреждений.

Основные потребительские характеристики.

Кран по параметру герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением не более 0,63 МПа.

Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа не менее; 0,07 л/с – на иллив.

Размер присоединения резьбы G1/2.

Кран соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 19681-94, ГОСТ 25809-96 сертификат соответствия №РОСС RU.C.109.H00207 срок действия с 19.02.2004 по 19.02.2006 ГОССТРОЙ РОССИИ №0311394 ПРИЛОЖЕНИЕ №0787608.

Кран водоразборный соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СЭС №71 ТЦ.03.000. П.000.804.04.02 от 11.04.2002 г. со сроком действия до 15.04.2007г.

Комплектность.

В комплект крана входят:

- ✓ кран водоразборный в сборе – 1 шт;
- ✓ паспорт-1 экз.

Правила монтажа и эксплуатации.

1. Вернуть резьбовой хвостовик крана в муфту или угольник подводящего трубопровода, обеспечив герметичность соединения.
2. При затяжке, поверхности крана следует оберегать от повреждений.
3. Уплотняющие детали крана при их износе следует заменять аналогичными.
4. Кран не допускается чистить с применением абразивных веществ (песка, паст с абразивами и т.п.).

Гарантия изготовителя.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие крана водоразборного настенного ГОСТ 25809-96 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть (с учетом возможности замены уплотняющих прокладок, колец).

Свидетельство о приёмке.

Кран водоразборный настенный изготовлен в соответствии с ГОСТ 25809-96 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

(год, месяц, число)