



Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в разных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге.

Условное обозначение: См - ДшДРШл ГОСТ 25809-96.

Страна – изготовитель :Российская Федерация

Фирма – изготовитель : ООО «Аркон»

Адрес : почтовый – 300028, г. Тула, ул. Болдина, 94

юридический – 300020, г. Тула, ул. Железнодорожная, 51

Назначение

Смеситель предназначен для подачи и смешивания холодной и горячей воды (до +75°C), устанавливается на стене душевых комнат в жилых, общественных и промышленных зданиях.

Транспортирование и хранение.

Смеситель общий для мойки и умывальника необходимо перевозить в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Смеситель следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С (ГОСТ 15150).

При погрузке, выгрузке, транспортировании, хранении смеситель должен быть предохранён от механических повреждений.

Основные потребительские характеристики.

Смеситель по параметру герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением не более 0,63 МПа.

Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа не менее; 0,08 л/с.

Размер резьбы для присоединения к водопроводной сети G1/2. Высота резьбы не менее 12 мм.

Межцентровое расстояние штуцеров 150±2 (мм).

Вылет изгиба от центра смесителя 180±10 (мм)

Смеситель соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 19681-94, ГОСТ 25809-96 сертификат соответствия №РОСС RU.СЛО9.Н00207 срок действия с 19.02.2004 по 19.02.2006 ГОССТРОЙ РОССИИ №0311394 ПРИЛОЖЕНИЕ №0787608.

Смеситель соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СЭС №71 ТЦ.03.000. П.000.803.04.02 от 11.04.2002 г. со сроком действия до 15.04.2007г.

Комплектность.

В комплект смесителя входят:

- ✓ корпус смесителя с двумя вентильными головками; двумя патрубками и двумя соединительными гайками-1шт.
- ✓ узел душевой сетки-1шт.
- ✓ резиновые прокладки-2шт.
- ✓ паспорт-1 экз.

Правила монтажа и эксплуатации.

1. Свинтить с корпуса смесителя соединительные гайки M27x1,5 и патрубки. Патрубки с надетыми гайками свинтить в угольник трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, предварительно подмотав на резьбовую часть патрубков пеньковую нить. Вставить в соединительные гайки резиновые прокладки и свинтить с корпусом смесителя.
2. Вставить в гайку душевой сетки резиновую прокладку и свинтить с корпусом смесителя. Затяжку всех гаек производить ключом с мягкими прокладками или губками.
3. Смеситель не допускается чистить с применением абразивных веществ (песка, паст с абразивами и т.п.).
4. Уплотняющие детали смесителя при их износе следует заменять аналогичными.

Гарантия изготовителя.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие смесителя общего для моек и умывальника настенного и наливом с развальцованным носиком требованиям ГОСТ 25809-96 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть (с учетом возможности замены уплотняющих прокладок, колец).

Свидетельство о приёмке.

Смеситель общий для ванны и умывальника изготовлен в соответствии с ГОСТ 25809-96 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

(год, месяц, число)